



Ventily regulácie prietoku riadené DN10 typu MF

Nastavená hodnota prietoku je nezávislá od zmien tlaku, teploty a viskozity.

Max. pracovný tlak	16 MPa
Max. prietok	50 l/min
Hmotnosť	4,2 kg - jednostranné vyhotovenie 5,2 kg - dvojstranné vyhotovenie
Zástavbová výška	55 mm
Montážny obrázec	DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16)

Objednávacie číslo	Schéma
MFP-03-11	
MFA-03-X-11	
MFA-03-Y-11	
MFB-03-X-11	
MFB-03-Y-11	
MFW-03-X-11	
MFW-03-Y-11	

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11.

Jednosmerné ventily DN10 typu MC

Max. pracovný tlak	25 MPa
Max. prietok	70 l/min
Hmotnosť	2,8 kg
Zástavbová výška	55 mm
Montážny obrázec	DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16)



Objednávacie číslo	Otvárací tlak	Schéma
	[MPa]	
MCP-03-0-10	0,035	
MCP-03-2-10	0,2	
MCA-03-0-20	0,035	
MCA-03-2-20	0,2	
MCB-03-0-20	0,035	
MCB-03-2-20	0,2	
MCT-01-0-10	0,035	
MCT-01-2-10	0,2	

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. SEWON.